

Sharkoon

SHARK BLADES RGB FAN

ADDRESSABLE
RGB

16.8
MILLION COLORS



Couleurs Personnalisées



Vingt LED RVB disposées de manière circulaire fournissent un éclairage puissant qui peut être contrôlé et personnalisé via le logiciel de cartes mères compatibles en 16,8 millions de couleurs.



Les points de contact caoutchoutés minimisent le transfert de vibrations et garantissent un fonctionnement optimal de faible niveau sonore.



Le ventilateur robuste de 120 mm avec roulement à fluide dynamique produit un débit d'air de 94,8 m³ / h à 1.200 tours par minute et ne dépasse pas les 18,2 dBA, même pendant un fonctionnement maximal.

Facile à intégrer



Le SHARK Blades RGB Fan est certifié pour l'Asus Aura Sync, la MSI Mystic Light Sync, la Gigabyte Fusion. Il est donc facilement incorporable dans les systèmes existants.


ADDRESSABLE RGB

Les produits Sharkoon marqués du logo "ADDRESSABLE RGB" sont compatibles avec les cartes mères qui ont des broches pour ventilateurs et bandes à LED RVB adressables. Les broches devraient avoir la configuration des pins 5V-D-G-coded et 5V-D-G. Des exemples de ces connexions RVB des fabricants les plus importants, sont affichés ci-dessous.


La configuration des pins RVB est indépendante du fabricant. De plus, la dénomination et le marquage de ces connexions peuvent varier selon les fabricants. Pour plus d'informations concernant la compatibilité, reportez-vous au manuel de votre carte mère ou visitez le site Web du fabricant.




MSI



GIGABYTE



ASUS



ASUS

Spécifications

SHARK BLADES RGB FAN



Caractéristiques générales

- | | |
|------------------------------------|--|
| ■ Vitesse du ventilateur | 1.200 tr/min \pm 10% |
| ■ Type de roulement | Roulement à fluide dynamique |
| ■ Débit d'air max. | 94,8 m ³ /h |
| ■ Pression d'air max. | 1,16 mm-H ₂ O |
| ■ Niveau sonore max. | 18,2 dBA |
| ■ MTBF | 50.000 heures min. |
| ■ Éclairage | 20x LEDs RVB adressables |
| ■ Connecteur ventilateur | Connecteur 3 broches |
| ■ Connecteur LED | 3 broches (5V-D-G) &
4 broches (5V-D-coded-G) |
| ■ Longueur du câble LED | 50 cm + 5 cm |
| ■ Longueur du câble du ventilateur | 42 cm |
| ■ Poids sans câble | 142 g |
| ■ Dimensions (L x P x H) | 120 x 120 x 25,5 mm |

Spécifications électriques

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| ■ Tension nominale | 12 V |
| ■ Courant nominal du ventilateur | 0,15 A |
| ■ Courant nominal des LEDs | 0,08 A |
| ■ Puissance nominale du ventilateur | 1,8 W |
| ■ Puissance nominale des LEDs | 1,56 W |
| ■ Tension de démarrage | 6 V |

Emballage de vente

- Dimensions (L x P x H): 175 x 125 x 28 mm
- Poids: 170 g

Contenu de l'emballage

- SHARK Blades RGB Fan
- Manuel