



## Câble USB 2.0 Type A vers DC 2.5mm/0.7mm, 1.5m

No.: 70265

USB Type A mâle vers connecteur DC 2.5mm ext./0.7mm inter.

### Description

- Câble USB 2.0 Type A mâle vers DC mâle (2.5mm de diamètre extérieur/0.7mm de diamètre intérieur) pour alimenter des disques externes ou des périphériques,
- Pour connecter les appareils avec un port DC à un ordinateur portable, un ordinateur ou un chargeur.
- Boîtier en PVC, contacts plaqués or et connecteurs nickelés
- USB 2.0, compatible avec de nombreux appareils dotés d'un port DC de 2,5/0,7 mm.
- Garantie 10 ans

Le câble d'alimentation USB Lindy vous permet d'alimenter des appareils à courant continu 5V à partir d'un seul port USB (max. 0,9A/5V). Il est parfait pour les applications mobiles, éliminant la nécessité de transporter des blocs d'alimentation encombrants lors des déplacements.

Les câbles USB Type A vers DC sont disponibles avec les tailles de connecteur DC suivantes :

2.5/0.7mm  
3.5/1.35 mm  
5.5/2.5mm  
5.5/2.1mm

### Détails techniques

#### Connecteurs

- Connecteur A: USB 2.0 Type A mâle
- Connecteur B: DC mâle 2.5mm/0.7mm
- Matériau du boîtier: PVC
- Blindage du connecteur: Feuille de cuivre
- Revêtement du connecteur: Nickel
- Matériau des broches: Cuivre
- Revêtement des broches: Or
- Dimensions (approx.) LxPxH:
- A: 15.6x35x7.9mm (0.61x1.38x0.31in)
- DC: 2.5/0.7mm (0.1/0.03in)

## Détails du câble

- Longueur: 1.5m (0.06in)
- Norme: USB 2.0
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 3mm (0.12in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre
- Section des conducteurs pour l'alimentation: 22AWG
- Blindage: -

## Spécifications

- Puissance max.: 0.9A/5V
- Rayon de courbure minimal: 35mm (1.38in)
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Température de stockage: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)

## Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (Années): 10
- Certifié: RoHS, REACH & California Proposition 65

## Informations Commerciales

- No.: 70265
- EAN: 4002888702652