



Convertisseur Actif DisplayPort 1.2 vers HDMI 18G

No.: 41068

Convertit un signal DisplayPort 1.2 en HDMI

Description

- Connecte un ordinateur DisplayPort à un écran HDMI 4k
- Prend en charge des résolutions jusqu'à 3840x2160@60Hz
- Transmission audio si prise en charge par la source vidéo
- Chipset actif pour une meilleure compatibilité avec différentes cartes graphiques
- Garantie 2 ans

Le convertisseur DisplayPort vers HDMI de LINDY est une solution haute performance qui permet de connecter un périphérique source DisplayPort à un écran ou un projecteur HDMI. Il prend en charge les résolutions 4K Ultra HD jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit et HDMI 2.0 avec une bande passante allant jusqu'à 18Gbit/s, ce qui en fait l'outil idéal pour les tâches haute résolution comme le montage vidéo 4K.

La prise en charge HDCP 2.2 assure une lecture sans problème d'une variété de films 4K Ultra HD, d'émissions de télévision et autres contenus 4K ainsi que des signaux Full HD existants.

La conversion active garantit la compatibilité avec diverses cartes graphiques, notamment AMD Eyefinity, NVIDIA Surround et Intel Collage, idéal pour une configuration de jeu immersive ou une expérience de travail multi-écrans productive.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: DisplayPort vers HDMI
- Norme: DisplayPort 1.2 / HDMI 2.0a
- Bande passante prise en charge: 18Gbit/s
- Résolution maximale en entrée: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Résolution maximale en sortie: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Chipset: PS176
- Prise en charge HDCP: HDCP 2.2
- Audio: Pass-through
- Ports audio dédiés: -
- Caractéristiques spécifiques: -

Connecteurs

- Entrées: DisplayPort mâle
- Sorties: HDMI Type A femelle

Propriétés physiques

- Dimensions (approx.) LxlxH:
 - 45x45x15mm [1.77x1.77x0.59in]

- 31.5x20x9mm (1.24x0.79x0.35in) / DP
- Longueur Du Cable: 150mm (5.91in)
- Matériau du boîtier: TPE
- Matériau de la gaine: PVC
- Diamètre de la gaine: 5mm (0.2in)
- Rayon de courbure minimal: 55mm (2.17in)
- Poids net: 0.020kg (0.04lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Humidité relative: 10 - 90% RH (sans condensation)
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
- Poids brut: 0.045kg (0.1lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu de l'emballage

- Convertisseur Actif DisplayPort 1.2 vers HDMI 18G

Informations commerciales

- No.: 41068
- EAN: 4002888410687