

## PATH TO THE FUTURE

Inspired by the rigorous quality testing in the production of MSI G series, MSI G series' design is full of symbols of sturdiness and durability. Additionally, to provide quality user experience, G series has really simple installation process and a friendly user interface, and will be the best choice for entry level gamers to step into the game world.



Picture and logos

## SELLING POINTS

- Courbure 1000R parfaitement adaptée à la courbe de l'œil humain et permettant de voir l'intégralité de l'écran sans ressentir de fatigue
- Résolution WQHD élevée pour des images plus belles et plus détaillées
- Taux de rafraîchissement de 170 Hz pour des jeux ultrafluides
- Temps de réponse de 1 ms pour des images sans déchirures, saccades ou ralentissement
- Night Vision pour mieux discerner les détails dans les zones sombres
- Pied de support réglable pour plus de confort d'utilisation
- Création de profils HDMI™ CEC avec plusieurs périphériques et détection automatique des réglages
- Bords d'écran ultrafins pour une excellente immersion
- Technologie HDR pour un excellent réglage du contraste et de la luminosité



1. 5-way joystick navigator
2. 1 x Power Jack
3. 1 x DisplayPort (1.2)
4. 1 x HDMI™ (2.0b)
5. 1 x HDMI™ (2.0b)
6. 1 x Earphone out
7. 1 x Kensington Lock

**SPECIFICATION**

Code-barre	EAN	4719072937867
	UPC	824142281444
	UCC14	10824142281441
Modèle	Numéro de série	9S6-3CC94T-006
	Nom marketing	G272CQP
	Caractéristiques marketing	G272CQP
	Entity MKT Name	G272CQP
	Couleur	ID1/Black-Black
Affichage	Taille	27" (69 cm)
	Zone d'affichage active (mm)	596.736(H)x335.664(V)
	Courbure	Curve 1000R
	Type de dalle	VA
	Résolution	2560x1440 (WQHD)
	Ratio	16:9
	Technologie de taux de rafraîchissement dynamique	FreeSync Premium
	HDR (High dynamic range)	HDR Ready
	Luminosité SDR (nits)	300
	Contraste	3000:1
	Contraste dynamique (DCR)	100000000:1
	Fréquence	90.9~251.1 KHz(H) / 48~170 Hz(V)
	Taux de rafraîchissement	170Hz
	Temps de réponse (MPRT)	1ms(MPRT)
	Temps de réponse (GTG)	4ms
	Angle de vision	178°(H)/178°(V)
	Traitement de la dalle	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	99.2%/85.4%
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	85.1%/79.7%
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	113.8%/98.1%
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	120.1%/99.5%
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	97.5%/88.9%
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	89%/83.4%
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	90.6%/90.4%
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	88.6%/88.4%
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	113.8%/98.1%
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	120.1%/99.5%
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	66%/66%
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	63.5%/63.5%
	Couleurs d'affichage	1.07B
	Profondeur des couleurs	10 bits (8 bits + FRC)
	Remarques DisplayPort	2560 x 1440 (Up to 170Hz)
	Remarques HDMI™	2560 x 1440 (Up to 144Hz)
Remarques DVI	N/A	
Ports E/S	HDMI™	2
	Version HDMI™	2.0b
	Version HDMI™ HDCP	2.3
	DisplayPort	1
	Version DisplayPort	1.2a
	Version DisplayPort HDCP	2.3
	Sortie audio	1
Type de sécurité antivol	Kensington Lock	
Alimentation	Type d'alimentation	External Adaptor 20V 3.25A
	Entrée alimentation	100~240V, 50/60Hz
	Efficacité énergétique	F
	Adapter's KC safety Number	SU10469-13001
Type de cordon d'alimentation	C5	

Accessoires	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Etui de protection d'écran	0
	Casquette d'écran	0
	Speaker (Accessories)	0
	Câble DisplayPort	1
	Câble HDMI™	0
	Câble DVI	0
	Câble USB Type-A vers Type-B	0
	Câble USB Type-C vers Type-A	0
	Câble USB Type-C vers Type-C	0
	Câble Thunderbolt	0
	Câble VGA	0
	Câble audio 3,5 mm	0
	Câble audio 3,5 mm combo	0
	Bungee pour souris	0
	Vis VESA	4
	Câble d'alimentation	1
	Adaptateur alimentation	1
	Carte de garantie	0
Guide de démarrage rapide	1	
Design	Inclinaison	-5° ~ 20°
	Réglage de la hauteur	0 ~ 130 mm
	Fixation VESA	100x100mm
	Écran sans bordures	Yes
Dimensions extérieures du carton Dimension (LxPxH)	Dimensions externes du carton (LxPxH, mm)	1000 x 186 x 515
Dimensions du produit avec support (LxPxH)	Dimensions du produit avec pied (LxPxH, mm)	607 x 267 x 426
Dimensions du produit sans support (LxPxH)	Dimensions du produit sans pied (LxPxH, mm)	607 x 112 x 372
Dimensions du support (LxPxH)	Dimensions du pied (LxPxH) (mm)	470 x 267 x 410
Dimensions et poids	Dimensions internes du carton (LxPxH, mm)	985 x 171 x 490
	Poids net (kg)	6.1
	Poids brut (kg)	8.9
Poids	Poids sans pied (kg)	4.3
Garantie	Garantie	36M